

# PARADOR

Suelo de diseño Modular ONE Edition One Ground

Características del producto			
Formato		853 x 400 x 8 mm	1285 x 194 x 8 mm
Embalaje	Paquete:	5 lamas / 1,706 m <sup>2</sup> / 12,05 kg	10 lamas / 2,493 m <sup>2</sup> / 16,69 kg
	Palet:	57 paquetes / 97,24 m <sup>2</sup> / 701,85 kg	40 paquetes / 99,72 m <sup>2</sup> / 682,49 kg

Tolerancias (requisitos EN 16511:2014+A1:2019)			
Determinación de la perpendicularidad ( $\leq 0,20\text{mm}$ )		$\leq 0,15\text{ mm}$	
Determinación de los cantos rectilíneos ( $\leq 0,30\text{ mm/m}$ )		$\leq 0,20\text{ mm/m}$	
Superficie plana cóncava / convexa	longitudinal ( $\leq 0,50 / \leq 1,0\%$ )	$\leq 0,35 / \leq 1,0\%$	
	anchura ( $\leq 0,15 / \leq 0,20\%$ )	$\leq 0,10 / \leq 0,15\%$	
Superficie a ras	(media $\leq 0,10\text{ mm}$ )	(media $\leq 0,10\text{ mm}$ )	
	(máx. $\leq 0,15\text{ mm}$ )	(máx. $\leq 0,15\text{ mm}$ )	
Apertura de las juntas	(media $\leq 0,15\text{ mm}$ )	(media $\leq 0,05\text{ mm}$ )	
	(máx. $\leq 0,20\text{ mm}$ )	(máx. $\leq 0,10\text{ mm}$ )	

Prestación de garantía (según las condiciones de garantía de Parador)		Notas
sector privado	sector comercial	- Instalación pegada sobre toda la superficie hasta 20m <sup>2</sup> máx.
para toda la vida	10 años	- Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones.
		- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.









Clasificación	
	
Clase de uso 23 = estancias privadas con uso intenso	Clase de uso 33 = estancias comerciales con uso intenso

El suelo de diseño cumple todas las requisitos de la clase de uso designada.			
Requisitos / propiedades		Norma de ensayo	Evaluación
 Reacción al fuego		EN 13501-1	C <sub>n</sub> s1
 Deslizamiento		EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
 Resistencia a las manchas		EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5, sin cambios visibles Grupo 3: Grado 4, cambios leves
 Resistencia a la luz		EN ISO 105 - B02	Escala de lana azul: nivel $\geq 6$
 Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas		EN ISO 4918	Tipo W sin cambios visibles
 Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con freno de vapor		EN 12667	0,075 m <sup>2</sup> *K/W
 Desplazamiento de muebles		ISO 16581	sin daños visibles (tipo de pie 0)
 Huella después de uso constante		EN ISO 24343-1	$\leq 0,05\text{ mm}$
 Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)		ISO 16000	$\leq 0,05\text{ ppm}$
 Ruido de pasos		EN ISO 10140	16 dB (sobre lámina PE de Parador) 17 dB (sobre Akustik-Protect 100 de Parador)
 Fuerza de la unión, SEF		ISO 24334	largo $\geq 1\text{ KN/m}$ transverso $\geq 1,5\text{ KN/m}$
 Desgaste		EN 15468 Apéndice A	$> 7.000$
 Resistencia a los golpes		EN 13329 Apéndice F	$\geq 1.800\text{ mm}$
 Dilatación		EN 16511	$\leq 0,25\%$
Resistencia al agua		ISO 4760	Requisitos cumplidos (100h en lugar de 24h)
Resistencia al rayado micro		EN 16094	Método A MSR-A2
Resistencia al deslizamiento en superficies inclinadas		DIN 51130	R10
Eliminación de residuos		EAK- Número de clave	17 09 04

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_IDS_Designboden_Modular-ONE_Edition-One-Ground_ES_20230301
Fecha:	01.01.2018	Actualización:	<a href="https://parador.de/es/servicios/descargas/suelo-diseno">https://parador.de/es/servicios/descargas/suelo-diseno</a>
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.03.2023