

Caractéristiques du produit	
Formats	2200 x 185 x 13 mm
Couche d'usure	ca. 3,6 mm
Unité	Paquet: 9 lames / 3,663 m ² / 29,304 kg
	Palette: 32 cartons / 117,216 m ² / 937,728 kg
Garantie selon la stipulation Parador	
	25 ans (usage privé)
Notes	- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve
Caractéristiques	
    	
   	

*ne s'applique pas pour les produits fumés

Tolérances (exigences EN 13489)	
Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit			
		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface			
		Norme	Résultat
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)
			51 SRT (SRV sec)
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5
	Adhérence / essai de quadrillage	ISO 2409	0
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	20201001_PA_TDS_Parkett_Edition-One-Ground_FR
Date:	01.08.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:		01.10.2020	Page 1 de 2

Classe libre conformément à la norme EN 13489			
Gamme:		Lame large	
Caractéristiques selon EN 1310		Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:		Chêne	Frêne europ.
Désignation botanique/code (EN 1556)		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excels. L. / FXEX
Abréviations/classe/date (interne)		ER-LH-EI ger.	ER-LH-ES
		Version 3 2019	Version 2 2020
		LH N3	LH N2
Classe:		Natur	Select
Aubier sain		non admissible	-
Nœuds (adhérents)		admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 15 mm
Nœuds occasionnels		admissible: jusqu'à 25 mm	non admissible
Nœuds (picot)		admissible	admissible
Masticages		admissible	admissible
Petites fissures, microfissures		non admissible	non admissible
Inclusions de sucre / minérales		-	non admissible
Inclusions d'écorce		non admissible	non admissible
Fissures		admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible
Inclinaison des fibres		aucun critère	tout droit
Noyau sain		non admissible: trace de cœur	non admissible
Rayons médullaires		admissible	admissible
Nuances de couleur		admissible: légères nuances de couleur	admissible: uniformément blanc à jaune
Trainées blanches		admissible	-
Marques de lattes d'empilage		non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)		non admissible	non admissible
Parties non visibles			
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.			
Remarque			
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.			

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	20201001_PA_TDS_Parkett_Edition_One-Ground_Anhang_FR	
Date:	01.05.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques	
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.10.2020	Page 2 de 2