PARADOR

Laminaat Edition 1 / Floor Fields / New Classics

Productgegevens		Toleranties (EN 13329)		
Formaat	1285 x 400 x 8 mm	**Rechthoekigheid van een element (≤ 0,20mm)**		≤ 0,10mm
Verpakkingseenheid	Pak: 5 panelen / 2,57 m² / 18,93 kg	**Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,30 mm)**		≤ 0,10 mm/m
	Pallet: 28 pakken / 71,96 m² / 545 kg	**Breedteverschil van de stroken**		± 2 mm
Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaaarden)		**Hoogteverschil**	**(gemiddeld ≤ 0,10 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
Huishoudelijk gebruik	Lifetime		**(max. ≤ 0,15 mm)**	(max. ≤ 0,10 mm)
Commerciëel gebruik	5 jaar	**Open naden tussen panelen**	**(gemiddeld ≤ 0,15 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
Opmerkingen	- Niet geschikt voor een verlijmde installatie		**(max. ≤ 0,20 mm)**	(max. ≤ 0,10 mm)
	- Onderhoud volgens handleiding	**Vlakheid van het element**	**fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 %**	
	- Technische veranderingen voorbehouden		**fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %**	

EN 14041:2004/AC:2006 · EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz176 · eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1112 - 12656 - 001 · floor score SCS Global Services · TÜVRheinland CERTIFIED Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515 · PEFC PEFC/04-31-6507 · THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Classificatie productgegevens

		Methode	Beoordeling
	Gebruiksklasse 23 geschikt voor zwaar huishoudelijk gebruik	EN 13329	Gang, woonkamer, werkkamer
	Gebruiksklasse 32 geschikt voor gemiddeld commerciëel gebruik	EN 13329	Kantoor, winkel, horeca
	Slijtweerstand	EN 13329, aanhang E	AC 4 (≥ 4.000 omw.)
	Impactweerstand (kleine / grote bal)	EN 13329, aanhang H	≥ 12 N / ≥ 750mm
Cfl-s1	Brandklassering	EN 13501-1	C_{fl} s1
DS	Slip weerstand	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Vlekkenvoeligheid	EN 438-2	Groep 1+2: Klasse 5 Groep 3: Klasse 4/5
	Brandende sigaret	EN 438-2	Klasse 4
	UV lichtbestendigheid	EN ISO 4892-2	Schaal grijs: Klasse ≥ 4
	Belasting door bureaustoelen	EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
	Electrostatische verhouding	EN 1815	≤ 2 kV
	Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Verplaatsing meubelpoten	EN 424	geen zichtbare verandering
	Afdruk naar constante belasting	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
E1 HCHO	Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Sterkte verbinding	ISO 24334	> 1 kN/m (lange kant) > 2 kN/m (korte kant)
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	14 dB (op Akustik-Protect 100)
	Dimensionele stabiliteit	EN 13329, aanhang C	≤ 0,9mm
	Maximale vocht-dikte zwelling	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Afhaalstevigheid	EN 13329, aanhang D	≥ 1,8 N/mm²
	Krasweerstand	EN 438	Klasse 4
	Anti-slip (schuine vlakte)	DIN 51130	Afhankelijk van de structuur: -/R 9/R10
	Afvoer		EAC categorie 20 01 38
	Aqua Proof maakt gebruik in vochtige ruimtes mogelijk, met een bescherming tot ca. 1 uur bij staand water (graag de leginstructies in acht nemen).		