PARADOR

Designvloer Vinyl Edition One-Ground

Productgegevens		
Formaat		1209 x 225 x 6,0 mm
Verpakkingseenheid	**Pak:**	7 panelen / 1,904 m² / 20,88 kg
	Pallet:	42 pakken / 79,975 m² / 891,93kg

Toleranties (EN 16511:2014)		
Rechthoekigheid van een element (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Gelijkheid konkav/konvex	**langs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)**	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	breed (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Hoogteverschil	**(gemiddeld ≤ 0,10 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Open naden tussen panelen	**(gemiddeld ≤ 0,15 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)

Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaaarden)		Opmerkingen
Huishoudelijk gebruik	Commerciëel gebruik	- Geschikt voor een verlijmde installatie (zie opmerkingen in de adviseur)
Lifetime	10 jaar	- Onderhoud volgens handleiding
		- Technische veranderingen voorbehouden

CE
EN 14041:2004/AC:2006

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

TÜVRheinland CERTIFIED Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515

Classificatie productgegevens			
		Methode	**Beoordeling**
	Gebruiksklasse 23 geschikt voor zwaar huishoudelijk gebruik	EN 16511	Gang, woonkamer, werkkamer
	Gebruiksklasse 33 geschikt voor zwaar commerciel gebruik	EN 16511	Leslocalen, kantoortuinen, boetiks
	Afwerking oppervlakte/toplaag		PUR
B_{fl}-s1	Brandklassering	EN 13501-1	B_{fl}-s1
DS	Slip weerstand	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Vlekkenvoeligheid	EN 438-2	Groep 1 + 2: Klasse 5, geen zichtbare verandering Groep 3: Klasse 4, lichte verandering
	UV lichtbestendigheid	EN ISO 105 – B02	Blauw schaal: Klasse ≥ 6
	Belasting door bureaustoelen	EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
	Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN 12667	0,029 m²*K/W
	Verplaatsing meubelpoten	EN 424	geen zichtbare verandering
	Afdruk naar constante belasting	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
E1 HCHO	Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
	Reductie doorgangsgeluid	EN ISO 10140	17 dB
	Sterkte verbinding, langs / dwars	ISO 24334	langs ≥ 4 KN/m dwars ≥ 3 KN/m
	Slijtweerstand	prEN 15468 aanhang A	> 5.000 omw.
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
	Mikro-Krasweerstand	EN 16094	Methode A MSR-A1
	Antimicrobiële werking	ISO 22196	Antimicrobiël
	Anti-slip (schuine vlakte)	DIN 51130	R10
	Afvoer	EAC categorie	20 01 39
	Geschikt voor vochtige ruimtes: De 100% waterdichte constructie maakt het gebruik in vochtige ruimtes mogelijk (gelieve de installatie-instructies te volgen).		