PARADOR

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung sind unter Berücksichtigung der VOB alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18365 gültigen Regeln, insbesondere die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ und die DIN EN 13329 / DIN EN 15468 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr. Für die Ausführung sind insbesondere die produktspezifischen Verarbeitungsvorschriften vom Hersteller zu berücksichtigen sowie die allgemeinen Vorgaben, Normen und Technischen Regeln.

Liefern und Verlegen eines Parkettboden nach EN 13489 für die schwimmende Verlegung auf entsprechenden Unterböden oder zur vollflächigen Verklebung.

Position 1: Lieferung Bodenbelag Parkett Classic 3060 zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

Hersteller: Parador

Produkt: Parkett Classic 3060

Format: 2200 x 185 x 13 mm

Deckschicht: ca. 3,6 mm

Produkt: nach Wahl

Artikel Nr.: _____

Zertifikate:

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	25 Jahre (Privater Bereich)
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
Produktkennzeichnungen	

EN 14342:2013

www.blauer-engel.de/uz176

Klassifizierung:

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	**Bewertung**
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage.	EN ISO 10456	0,087 m²*K/W
E1	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften				
		Prüfnorm	**Bewertung**	
			Lack	**Naturöl Plus**
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV trocken)	
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5	Kennwert 5 außer Ammoniaklösung (Grad 2)
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9	R 10

Menge: _____ Einzelpreis:_____ Gesamtpreis:_____

Position 2: Lieferung Unterboden (bei schwimmender Verlegung)

Lieferant: Parador

Produkt: Akustik Protect 100

Artikelnummer: 1253998

Format: Rollen a 7,5m²

Menge: _____ Einzelpreis:_____ Gesamtpreis:_____

Position 3: Lieferung Sockelleisten

Lieferant: Parador

Produkt: _____

Format: _____

Menge: _____ Einzelpreis:_____ Gesamtpreis:_____

Position 4.1: Schwimmende Verlegung des Bodenbelages

Den gelieferten Boden von Parador inklusive Unterboden nach Herstellervorgaben fachgerecht schwimmend verlegen.

Position 4.2: Vollflächige Verklebung des Bodenbelages

Den gelieferten Boden von Parador nach Herstellervorgaben auf normgerechten Estrichen unter Einhaltung aller gültigen Regeln fachgerecht vollflächig verkleben.

Menge: _____ Einzelpreis:_____ Gesamtpreis:_____

Position 5: Einbau von Sockelleisten

Sach- und fachgerechtes Einbauen der gelieferten Parador Sockelleisten (Montage mit Clip, alternativ schrauben / nageln / kleben). Alle Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt.

Menge: _____ Einzelpreis:_____ Gesamtpreis:_____